

RVV 轻型聚氯乙烯护套软线

产品说明

产品型号：60227IEC52 (RVV)

执行标准：GB5023.5-2008

使用条件：额定电压 300/300V。长期允许工作温度应不超过 70℃。


应用领域：适用于交流额定电压 450/750V 及以下家用电器、小型电动工具及动力照明。

交货长度：成圈长度为 100m，成盘长度应不小于 100m。

允许长度不小于 10m 的短线段交货，其数量应不超过交货总长度的

10%，且每件中的短线段数应不超过 5 个。

根据双方协调允许任何长度交货。



结构示意图

1—铜线芯 2—聚氯乙烯绝缘
3—聚氯乙烯护套

综合参数

导体 标称截面 (mm ²)	导体芯线(mm)		绝缘厚度 规定值 (mm)	平均外径 下限 (mm)	平均外径 上限 (mm)	20℃时导体 最大直流电阻 (Ω·km)	70℃时导体 最小绝缘电阻 (MΩ·km)
	根数/直径						
2×0.5	16/0.20		0.5	4.6 或	5.9 或	39.0	0.012
	28/0.15		0.5	3.0×4.9	3.7×5.9	39.0	0.012
2×7.5	24/0.20		0.5	4.9 或	6.3 或	26.0	0.010
	42/0.15		0.5	3.2×5.2	3.8×6.3	26.0	0.010
3×0.5	16/0.20 或 28/0.15		0.5	4.9	6.3	39.0	0.012
3×0.75	24/0.20 或 42/0.15		0.5	5.2	6.7	26.0	0.010